

Product / Produit / Produkt /Product	INTERRA V23
Type / Type / Typ /Type	60,68,74,78
Gebruik Usage Verwendungszweck Intended use	Inbouwhaard zonder toevoer van water Appareil encastré sans alimentation en eau Kamineinsatz ohne Wasseraufbereitung Room heater without hot water supply
Brandstof / Combustible / Brennstoff / Fuel	Houtblokken / Bûches de bois / Scheitholz /Woodlogs
Fabrikant / Fabrikant / Hersteller/ Manufacturer	Distributeur / Distributeur / Verteiler/ Distributor
HT-design s.r.o. 013 18 Podhorie 71 - Slowakei	M-design Benelux bvba Torhoutsesteenweg 222a - B 8210 Zedelgem
Certificeringsorgaan / Certificateur agréé / Zertifizierungsstelle/ Notified laboratory	TSU Piešťany š.p. - 921 01 Piešťany -Slowakei, NB 1299
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid / Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances/ System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / System or systems of assessment and verification of constancy of performance	3
Document n° / N° de document / Dokument N°/Document N°	233000012/1/2023



Europese normen / Normes européennes / Europäische Normen/ European Standard		EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004			
Brandveiligheid / Sécurité incendie / Brandsicherheit / Fire Safety		A1			
Minimumafstand ten opzichte van brandbaar materiaal / Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles / Mindestabstände zu brennbaren Materialien / Minimum distance to combustible materials					
Isolatie dikte achterkant / Epaisseur d'isolation arrière / Dämmdicke Hinten / Insulation thickness rear		60 mm			
Isolatie dikte zijkant / Epaisseur d'isolation latérale / Dämmdicke Seiten / Insulation thickness sides		60 mm			
Isolatie dikte bovenkant / Epaisseur d'isolation au dessus / Dämmdicke Decke / Insulation thickness ceiling		60 mm			
Isolatie dikte voorkant / Epaisseur d'isolation avant / Dämmdicke Vorn / Insulation front		800 mm			
Isolatie dikte vloer / Epaisseur d'isolation sol / Dämmdicke Boden / Insulation thickness floor		60 mm			
Brandgevaar na val van brandende brandstof / Risque d'incendie suite à la chute de combustible brulant / Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen / Risk of burning fuel falling out		Geslaagd / Réussi / Erfüllt / Pass			
Oppervlaktetemperatuur / Température de surface / Oberflächentemperatur / Surface temperature		Geslaagd / Réussi / Erfüllt / Pass			
Elektrische veiligheid / Sécurité électrique / Elektrische Sicherheit / Electrical safety		--			
Reinigingsmogelijkheid / Possibilité de nettoyage / Reinigungsmöglichkeit / Possibility of cleaning		Geslaagd / Réussi / Erfüllt / Pass			
Mechanische weerstand om rookkanaal te dragen / Résistance mécanique à supporter le conduit / Mechanische Festigkeit Tragen des Schornsteins / Mechanical resistance to carry a chimney		NPD			
Type / Type / Typ / Type		60	68	74	78
Emissie / Emission / Emission	CO (bez. 13Vol-% O2) (mg/m³)	708	1241	708	945
	Nox (mg/m³)	140	153	140	146
	OGC (mg/m³)	22	40	22	30
	Fijnstof / Particules fines / Staub/ Fine Particles (bez. 13Vol-% O2) (mg/m³)	29	27	29	28
Maximale waterdruk in werking / Pression d'eau maximale en fonctionnement / Maximaler Wasser-Betriebsdruck / Maximum operating pressure		-- bar			
Rooktemperatuur bij nominaal vermogen / Température des fumées à puissance nominale / Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung / Exhaust gas temperature at nominal heat output		186 °C	191 °C	186 °C	189 °C
Verwarmingsvermogen	Nominaal / Nominale / Nennwärmeleistung / Nominal	7,8 kW	8,7 kW	7,8 kW	8,2 kW
Puissance calorifique	In de ruimte / Diffusée dans la pièce / Raumwärmeleistung / Room heating	7,8 kW	8,7 kW	7,8 kW	8,2 kW
Heizleistung/Heating power	In het water / Diffusée dans l'eau / Wasserwärmeleistung /Water heating	-- kW	-- kW	-- kW	-- kW
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming betref / Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux / Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad /Seasonal space heating energy efficiencty		71,5%	67,6%	71,5%	69,8%
Rendement / Rendement / Wirkungsgrad / Energy efficiencty		81,5%	77,6%	81,5%	79,8%
Energie-efficiëntieklasse / Classe d'efficacité énergétique / Energie-efficiëntieklasse / Energy efficiency class (EU 2015/1186)		A+	A	A+	A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt./

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. /

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of manufacturer identified above.

Quality class according "Italian Ministerial Decree n.186 of 7.November 2017, and relevant annexes, laying the requirements, procedures and competences for the issue of a certification of heat generators fueled by solid combustible biomass". The quality class of this fireplace is "4 stelle".

Zedelgem, 09/2023

Bart Goovaerts

Algemeen directeur / Administrateur délégué / Geschäftsführer