

Product / Produit / Produkt /Product	Argento V23		
Type / Type / Typ /Type	660 CL/CR, 660 DC, 860 CL/CR, 860 DC, 1060 CL/CR, 1060 DC		
Gebruik Usage Verwendungszweck Intended use	Inbouwhaard zonder toevoer van water Appareil encastré sans alimentation en eau Kamineinsatz ohne wasseraufbereitung Room heater without hot water supply		
Brandstof / Combustible / Brennstoff / Fuel	Houtblokken / Bûches de bois / Scheitholz /Woodlogs		
Fabrikant / Fabrikant / Hersteller/ Manufacturer	Distributeur / Distributeur / Verteiler/ Distributor		
HT-design s.r.o. 013 18 Podhorie 71 - Slowakei	M-design Benelux bvba Torhoutsesteenweg 222a - B 8210 Zedelgem		
Certificeringsorgaan / Certificateur agréé / Zertifizierungsstelle/ Notified laboratory	TSU Piešť'any š.p. - 921 01 Piešť'any -Slowakei, NB 1299		
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid / Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances/ System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / System or systems of assessmet and verification of constancy of prefromance	3		
Document n° / N° de document / Dokument N°/Document N°	2450000015/1/2024		



Europese normen / Normes européennes / Europäische Normen/ European Standard		EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004					
Brandveiligheid / Sécurité incendie / Brandsicherheit / Fire Safety		A1					
Minimumafstand ten opzichte van brandbaar materiaal / Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles / Mindestabstände zu brennbaren Materialien / Minimum distance to combustible materials							
Isolatie­dikte achterkant / Epaisseur d'isolation arrière / Dämmdicke Hinten / Insulation tickness rear		60 mm					
Isolatie­dikte zijkant / Epaisseur d'isolation latérale / Dämmdicke Seiten / Insulation thickness sides		1000 mm					
Isolatie­dikte bovenkant / Epaisseur d'isolation au dessus / Dämmdicke Decke / Insulation thickness ceiling		60 mm					
Isolatie­dikte voorkant / Epaisseur d'isolation avant / Dämmdicke Vorn / Insulation front		1000 mm					
Isolatie­dikte vloer / Epaisseur d'isolation sol / Dämmdicke Boden / Insulation thickness floor		60 mm					
Brandgevaar na val van brandende brandstof / Risque d'incendie suite à la chute de combustible brulant / Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen / Risk of burning fuel falling out		Geslaagd / Réussi / Erfüllt / Pass					
Oppervlaktetemperatuur / Température de surface / Oberflächentemperatur / Surface temperature		Geslaagd / Réussi / Erfüllt / Pass					
Eletrische veiligheid / Sécurité électrique / Elektrische Sicherheit / Electrical safety		--					
Reinigingsmogelijkheid / Possibilité de nettoyage / Reinigungsmöglichkeit / Possibility of cleaning		Geslaagd / Réussi / Erfüllt / Pass					
Mechanische weerstand om rookkanaal te dragen / Résistance mécanique à supporter le conduit / Mechanische Festigkeit Tragen des Schornsteins / Mechanical resistance to carry a chimney		NPD					
Type / Type / Typ / Type		660 CL/CR	660 DC	860 CL/CR	860 DC	1060 CL/CR	1060 DC
Emissie / Emission / Emission	CO (13% O2) mg/Nm³	1130	1130	979	918	918	918
	NOx (13% O2) mg/Nm³	158	158	137	128	128	128
	OGC (13% O2) mg/Nm³	37	37	32	30	30	30
	Fijnstof / Particules fines / Staub/ Fine Particles (13% O2) mg/Nm³	25	25	21	20	20	20
Maximale waterdruk in werking / Pression d'eau maximale en fonctionnement / Maximaler Wasser-Betriebsdruck / Maximum operating pressure		-- bar					
Rooktemperatuur bij nominaal vermogen / Température des fumées à puissance nominale / Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung / Exhaust gas temperature at nominal heat output		212 °C	211 °C	209 °C	207 °C	207 °C	207 °C
Verwarmingsvermogen	Nominaal / Nominale / Nennwärmeleistung / Nominal	13 kW	13 kW	15 kW	16 kW	16 kW	16 kW
Puissance calorifique	In de ruimte / Diffusée dans la pièce / Raumwärmeleistung / Room heating	13 kW	13 kW	15 kW	16 kW	16 kW	16 kW
Heizleistung/Heating power	In het water / Diffusée dans l'eau / Wasserwärmeleistung /Water heating	-- kW	-- kW	-- kW	-- kW	-- kW	-- kW
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimtever warming betref / Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux / Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad /Seasonal space heating energy efficiency		67,2%	67,2%	68,6%	69,4%	69,4%	69,4%
Rendement / Rendement / Wirkungsgrad / Energy efficiecnry		77,18%	77,18%	78,64%	79,38%	79,38%	79,38%

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt./
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. /
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole resposibility of manufacturer identified above.

Quality class according "Italian Ministerial Decree n.186 of 7.November 2017, and relevant annexes, laying the requirements, procedures and competences for the issue of a certification of heat generators fueled by solid combustible biomass". The quality class of mentioned fireplaces is "4 stelle".

Zedelgem, 05/2024

Bart Goovaerts
Algemeen directeur / Administrateur délégué / Geschäftsführer