SE Prestandadeklaration

Nr. 171 / 19

Typbeteckning:Viva L (Alla varianter)

2.	Produkttyp:	Eldstad för uppvärmning och trivsel
3.	Avsedd användning:	Uppvärmning av byggnader
4.	Tillverkare:	Rais A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900, FREDRIKSHAVN, Danmark
5.	Tillverkarens representant:	n/a
6.	Enligt AVCP:	System 3 EN 16510-2-1:2022 Provningsorgan: Nr. 1235, Danish Technological Institute, Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 ÅRHUS C, Danmark Testrapport 300-ELAB-2605-EN

8. Prestanda enligt ovan angiven EU-standard

Väsentliga egenskaper	Prestanda	
		Viva L
Brandklass		A1
Avstånd till brännbart material:		Se produktens installationsanvisning.
Bränsletyp:		Ved
OGC (mg/Nm³ rel. 13 Vol-% O2)		80 mg/Nm³
CO-emission (%) / (mg/Nm³ rel. 13 Vol-% O2)		0,10 % / 1250 mg/Nm³
NOX (mg/Nm³ rel. 13 Vol-% O2)		180 mg/Nm³
Damm/Dust (mg/Nm³ rel. 13 Vol-% O2)		20 mg/Nm³
Rökgastemperatur	T_S	368 °C
Effekt, nominell	P	5,5 kW
Rumsuppvärmningseffekt	P_{SH}	5,5 kW
Verkningsgrad	η	76 %
Säsongsmedelverkningsgrad	η_s	66 %
Mekaniskt motstånd (förmåga att bära skorsten/rökkanal)	m_{chim}	20 kg
Minimalt drag i rökkanalen	p	12 Pa
Massflöde för rökgas	$\Phi_{f,g}$	4,9 g/s
Skorstenens beteckning	T_{class}	T400 G
Index för energieffektivitet	EEI	103 Class A
Miljömässig hållbarhet	ESI	NPD

9. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

2026-09-23

John Engell Nielsen,
R&D / Quality Manager,
RAIS A/S

Generalagent
Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
254 67 Helsingborg
www.spismiljo.se
info@spismiljo.se

Tel. +46 42 12 69 50
Fax. +46 42 12 69 40